

## Coffre-fort Star Prime

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Protection contre le feu, par un joint intumescent dans la porte

### Grand choix

#### Données techniques :

- Construction à parois multiples
- Porte à parois multiples
- Blindage anti-perçage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'attaque par verrou délateur
- Fermeture centrale sur trois
- Protection anti-arrachement côté charnières
- Disposition pour fixation au sol et au dos
- Protection contre le feu, par un joint intumescent dans la porte



ALPHA 1035/N-SM



ALPHA 1095/N-SM

#### Finitions standard :

- Serrure à clé à double panneton (Inclus 2 clés)
- Rayons amovibles
- Gris foncé
- Pivots de porte : à droite

#### Options :

- Serrure électronique
- Serrure mécanique
- Serrure à clé et serrure mécanique (à partir du modèle 1055/N S-M)
- Serrure à clé et serrure électronique (à partir du modèle 1055/N S-M)
- Couleurs spéciales

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	Inclus
Protection anti-effraction Classe I								
ALPHA SM 1015/N-SM	410	335	300	334	275	305	55/17	1
ALPHA SM 1025/N-SM	410	415	345	334	355	305	75/27	1
ALPHA SM 1035/N-SM	410	415	425	334	355	305	85/36	1
ALPHA SM 1055/N-SM	585	415	425	509	355	375	105/55	1
ALPHA SM 1085/N-SM	585	515	425	509	455	305	130/87	1
BETA SM 1095/N-SM	770	515	425	694	455	305	155/96	1
BETA SM 1120/N-SM	940	515	425	864	455	375	180/120	2
BETA SM 1080/N-SM	1120	515	495	1044	455	375	225/178	2
BETA SM 1240/N-SM	1120	665	495	1044	605	375	260/237	2
BETA SM 1410/N-SM	1475	765	535	1399	705	415	375/409	3
GAMMA 1535	1850	840	580	1720	730	415	495/521	4
GAMMA 1780**	1850	1190	580	1720	1080	415	665/771	4

\*\* Deux portes



TECHNO SAFE Coffres-forts

+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch