

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe IV
Protection contre le feu par un joint intumescent dans la porte

Type	Dimensions extérieures en (mm)			Dimensions intérieures en (mm)			Poids Volume Kg/lit	Nombre de classeurs	Rayons Inclus	Prix CHF HT
	H	L	P	H	L	P				
STARPRIM 4/N										
4080/N	600	610	464	509	530	305	315	7	1	4'095.-
4095/N	785	535	464	694	455	305	355	12	1	4'310.-
4175/N	955	610	544	864	530	385	495	14	2	5'670.-
4215/N	1135	610	544	1044	530	385	565	21	2	6'120.-
4285/N	1490	610	544	1399	530	385	675	28	3	6'835.-
4560/N	1850	840	580	1759	760	421	1077	45	4	8'959.-
4820/N**	1850	1190	580	1759	1110	421	1372	70	4	12'050.-
** Double porte										
H : Hauteur L : Largeur P : Profondeur Finition standard : 2 serrures à clé à double panneton (Inclus : 2 clés par serrure) Aménagement intérieur : - Rayon supplémentaire : Modèle 080/N à 440/N 50.- - Rayon supplémentaire : Modèle 820/N 80.- - Casier intérieur avec serrure à clé : H=180mm 220.- - Lumière intérieure LED 30.- Accessoires : - Serrure à combinaison de chiffres mécanique 210.- - Serrure électronique 350.- - Serrure électronique DormaKABA avec clé de secours 750.- - Serrure électronique Paxos advance 1'200.- - Autres couleurs RAL 250.- - Clé supplémentaire (à la commande) 140.- - Dimensions sur mesure Devis - Ouverture de porte à gauche Devis										
Coloris : Gris clair RAL 7035 Coloris spéciaux : sur demande										