

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III
Protection contre le feu par un joint intumescent dans la porte
Modèle 3080/0 : Protection anti-feu certifiée selon la Norme EN 15659 LFS 60 P

Type	Dimensions extérieures en (mm)			Dimensions intérieures en (mm)			Poids Volume Kg/lit	Nombre de classeurs	Rayons Inclus	Prix CHF HT
	H	L	P	H	L	P				
STARPRIM 3/N										
3070/N	600	535	464	509	455	305	275/71	6	1	3'375.-
3080/0***	659	680	620	509	530	385	104/430	7	1	3'890.-
3095/N	785	535	464	694	455	305	340/96	12	1	3'645.-
3175/N	955	610	544	864	530	385	480/176	14	2	4'795.-
3215/N	1135	610	544	1044	530	385	550/213	21	2	5'165.-
3285/N	1490	610	544	1399	530	385	660/385	28	3	5'630.-
3395/N	1490	760	574	1399	680	415	830/395	36	3	6'545.-
3560/N	1850	840	580	1759	760	421	1057/563	45	4	7'225.-
3820/N**	1850	1190	580	1759	1110	421	1346/822	70	4	9'870.-
*** Protection anti-feu certifiée selon la Norme EN 15659 LFS 60 P										
** Double porte										
H : Hauteur L : Largeur P : Profondeur Finition standard : Serrure à clé à double panneton (Inclus : 2 clés) Aménagement intérieur : - Rayon supplémentaire : Modèle 070/N à 820/N - Rayon supplémentaire : 820/N - Casier intérieur avec serrure à clé : H=180mm - Lumière intérieure LED Accessoires : - Serrure à combinaison de chiffres mécanique - Serrure électronique - Serrure électronique avec clé de secours - Autres couleurs RAL - Clé supplémentaire (à la commande) - Dimensions sur mesure - Ouverture de porte à gauche Coloris : Gris clair RAL 7035 Coloris spéciaux : sur demande										