

## Coffre-fort PRO PLUS III

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III

Protection contre le feu, par un joint intumescent dans la porte

Protection anti-feu certifiée selon la Norme EN 15659 LFS 60 P (Modèle 3080 N)

### Pro Plus III

#### Données techniques :

- Construction à parois multiples
- Porte à parois multiples
- Blindage anti-perçage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'attaque par verrou délateur
- Fermeture centrale sur trois
- Protection anti-arrachement côté charnières
- Disposition pour fixation au sol et au dos
- Protection contre le feu, par un joint intumescent dans la porte

#### Finitions standard :

- Serrure à clé à double panneton (Inclus 2 clés)
- Rayons amovibles
- Gris foncé
- Pivots de porte : à droite

#### Options :

- Serrure Paxos Advance
- Serrure électronique
- Serrure mécanique
- Serrure à clé et serrure mécanique
- Serrure à clé et serrure électronique
- Pré installation pour alarme anti-effraction
- Éclairage intérieur
- Couleurs spéciales



3215 N



3080 N

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol Kg/litres	Rayons Inclus
	H	L	P	H	L	P		
Protection anti-effraction Classe III								
3070 N	600	535	464	509	455	305	275/71	1
3080 /0***	659	680	620	509	530	385	430/104	1
3095 N	785	535	464	694	455	305	340/96	1
3175 N	955	610	544	864	530	385	480/176	2
3215 N	1135	610	544	1044	530	385	550/213	2
3285 N	1490	610	544	1399	530	385	660/285	3
3395 N	1490	760	574	1399	680	415	830/395	3
3560 N	1850	840	580	1759	760	421	1057/563	4
3820 N	1850	1190	580	1759	1110	421	1346/822	4

\*\*\* Protection anti-feu certifiée selon la Norme EN 15659 LFS 60 P



TECHNO SAFE Coffres-forts

+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch