

Coffre-fort PRO II

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe II

Protection contre le feu, par un joint intumescent dans la porte

Pro II

Données techniques :

- Construction à parois multiples
- Porte à parois multiples
- Blindage anti-perçage
- Blocage de la serrure et des pènes en cas d'attaque par verrou délateur
- Fermeture centrale sur trois
- Protection anti-arrachement côté charnières
- Disposition pour fixation au sol et au dos
- Protection contre le feu, par un joint intumescent dans la porte

Finitions standard :

- Serrure à clé à double panneton (Inclus 2 clés)
- Rayons amovibles
- Gris foncé
- Pivots de porte : à droite ou à gauche

Options :

- Serrure Paxos Advance
- Serrure électronique
- Serrure mécanique
- Serrure à clé et serrure mécanique
- Serrure à clé et serrure électronique
- Pré installation pour alarme anti-effraction (Sauf pour le modèle 2040/N)
- Éclairage intérieur
- Couleurs spéciales



2040 N



2285 N

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	Inclus
Protection anti-effraction Classe II								
2040 N	430	460	450	334	380	305	137/39	1
2070 N	605	535	450	509	455	305	200/71	1
2095 N	790	535	450	694	455	305	247/96	1
2175 N	960	610	530	864	530	385	344/176	2
2215 N	1140	610	530	1044	530	385	397/213	2
2285 N	1495	610	530	1399	530	385	501/285	3
2395 N	1495	760	560	1399	680	415	599/395	3
2580 N	1850	840	580	1754	760	435	768/580	4
2845 N**	1850	1190	580	1754	1110	435	978/847	4

** Deux portes



TECHNO SAFE Coffres-forts

+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch